

## Technische Information

### HOENIG Handfeuerlöschgeräte



**Schaumfeuerlöscher**  
KFZ-Feuerlöscher

Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil  
gefüllt mit Hochleistungsschaum  
Treibmittel: N<sub>2</sub> oder Luft  
KFZ-Drahthalter  
Manometer  
ideal für Camping, Wohnmobil, Haushalt, Auto, Boot  
frostsicher  
Funktionsbereich: - 20°C bis + 60°C  
Brandklasse A B

Typ	Löschmittelmenge/ Rating:	Lösch- einheiten:	Gewicht:	Artikel-Nr.:
S 2 L	6 kg 13A	4	12,7 kg	1202LPr



**Schaum-Feuerlöscher**  
Dauerdruckfeuerlöscher

Messingventil M 30 mit Prüf- und Füllventil  
gefüllt mit Hochleistungsschaum  
Treibmittel: N<sub>2</sub> oder Luft  
Schlauch mit Sprühstrahllöschdüse  
ohne/mit Manometer ( M = mit Manometer )  
Funktionsbereich: + 5°C bis + 60°C  
Fußring - wie abgebildet - Sonderzubehör  
Brandklasse A B

Typ	Löschmittelmenge/ Rating:	Lösch- einheiten:	Gewicht:	Artikel-Nr.:
S 6 L	6 ltr. 27A 183B	9	10,1 kg	1206L
S 6 LM	6 ltr. 27A 183B	9	10,1 kg	1206LM
S 9 L	9 ltr. 27A 233B	9	13,5 kg	1209L
S 9 LM	9 ltr. 27A 233B	9	13,5 kg	1209LM

## Technische Information

### HOENIG Handfeuerlöschgeräte



**Schaum-Feuerlöscher**  
Aufladefeuerlöscher

vernickelte Messing-Schlagknopfarmatur M 74  
gefüllt mit Hochleistungsschaum  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Patrone  
drehbarer Schlauch mit abstellbarer Löschpistole  
Wandhalter  
Funktionsbereich: + 5°C bis + 60°C  
Funktionsbereich "F" frostsicher von - 20°C bis + 60°C  
Brandklasse A B

Typ	Löschmittelmenge/ Rating:	Lösch- einheiten:	Gewicht:	Artikel-Nr.:
S 6 H	6 ltr. 27A 144B	9	11,1 kg	1206H
S 6 HF	6 ltr. 13A 183B	4	11,1 kg	1206HF
S 9 H	9 ltr. 34A 183B	10	15,9 kg	1209H
S 9 HF	9 ltr. 21A 233B	6	15,9 kg	1209HF



**Schaum-Feuerlöscher**  
Aufladefeuerlöscher

gefüllt mit Hochleistungslöschschaum  
5 m / 10 m Hochdruckschlauch mit abstellbarer Löschpistole  
Fahrgestell mit Lenkrolle und Vollgummi-Stahlscheibenräder  
Tragegriff  
Funktionsbereich: von + 5°C bis + 60°C (nicht frostsicher)  
F frostsicher - 20°C bis + 60°C  
Brandklasse A B

Typ	Löschmittelmenge	Gewicht:	Artikel-Nr.:
S 50 H	50 ltr. Schaumlöschmittel 55A IV B	100,0 kg	1250H
S 50 HF	50 ltr. Schaumlöschmittel 55A IV B	100,0 kg	1250HF

## Technische Information

### HOENIG Handfeuerlöschgeräte



**Schaumfeuerlöscher**

Aufladefeuerslöcher

Fettbrandlöscher nach DIN EN3 und DIN V 14406-5

speziell geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefett-Bränden

Löschmittel FETT-EX

vernickelte Messing-Schlagknopfarmatur M 74

Sicherheitsventil

mit innenliegender CO<sub>2</sub>-Patrone

Schlauch mit drehbarer Löschpistole

Sprühstrahldüse

Funktionsbereich: 0°C bis + 60°C

Brandklasse A

Zugelassen von der BG Nahrungsmittel und Gaststätten

Typ	Löschmittelmenge/ Rating:	Lösch- einheiten:	Gewicht:	Artikel-Nr.:
S 6 HFi	6 kg 13A	4	12,7 kg	1210