# Technische Information

## HOENIG Handfeuerlöschgeräte

**Wasserfeuerlöscher**
Dauerdruckfeuerlöscher M 30 Hebelarmatur

Messingventil M30 mit Prüf- und Füllventil
gefüllt mit Kühlsole
Schlauch mit Löschdüse
Wandhalter
ohne/mit Manometer ( M = mit Manometer )
Funktionsbereich : von + 5°C bis + 60°C (nicht frostsicher)
F frostsicher von - 30°C bis + 60°C
Fußring - wie abgebildet - Sonderzubehör
Brandklasse A

| Typ | Löschmittelmenge/ Rating: | Lösch-einheiten: | Gewicht: | Artikel-Nr.: |
|---|---|---|---|---|
| **W 6 L** | **6 ltr. 21A** | **6** | **10,1 kg** | 1306L |
| **W 6 LM** | **6 ltr. 21A** | **6** | **10,1 kg** | 1306LM |
| **W 9 L** | **9 ltr. 27A** | **9** | **13,5 kg** | 1309 L |
| **W 9 LM** | **9 ltr. 27A** | **9** | **13,5 kg** | 1309 LM |
| **W 6 LF** | **6 ltr. 13A** | **4** | **10,1 kg** | 1306LF |
| **W 6 LMF** | **6 ltr. 13A** | **4** | **10,1 kg** | 1306LMF |
| **W 9 LF** | **9 ltr. 21A** | **6** | **13,5 kg** | 1309LF |
| **W 9 LMF** | **9 ltr. 21A** | **6** | **13,5 kg** | 1309LMF |


**Hoenig® Wandhydranten GmbH**
Vogteistraße 29 – 56179 Niederwerth – Tel. 0261/9 62 97 64 – Fax 0261/6 90 55

# Technische Information

## HOENIG Handfeuerlöschgeräte

**Wasserfeuerlöscher**
Aufladefeuerlöscher

vernickelte Messing-Schlagknopfarmatur M 74
gefüllt mit Kühlsole
innenliegende $CO_2$-Patrone
drehbarer Schlauch mit abstellbarer Löschpistole
Wandhalter
Funktionsbereich : von + 5°C bis + 60°C (nicht frostsicher)
F frostsicher von - 30°C bis + 60°C
Fußring - wie abgebildet - Sonderzubehör
Brandklasse A B C

| Typ | Löschmittelmenge/ Rating: | Lösch-einheiten: | Gewicht: | Artikel-Nr.: |
|---|---|---|---|---|
| **W 6 H** | **6 ltr. 13 A** | **4** | **11,0 kg** | 1406H |
| **W 6 HF** | **6 ltr. 13 A** | **4** | **15,5 kg** | 1406HF |
| **W 9 H** | **9 ltr. 13 A** | **4** | **12,2 kg** | 1409H |
| **W 9 F** | **9 ltr. 13 A** | **6** | **17,4 kg** | 1409HF |


**Hoenig® Wandhydranten GmbH**
Vogteistraße 29 – 56179 Niederwerth – Tel. 0261/9 62 97 64 – Fax 0261/6 90 55