

Schlauch- und Geräteschrank zur Aufnahme von druckseitigen Feuerlösch-Gerätschaften

Kurzbeschreibung

- Allseits abgekanteter Schrank aus Stahlblech, grundiert
 - Abgeschrägtes Dach
 - Tür im Rahmen liegend, mit Hutprofil verstärkt
 - vertieft liegender LM-Dehgriff, mit Getriebeverschluß, plombierbar
 - Befestigungsbohrungen zur Wandmontage in der Rückwand
 - Einbrenn-Pulverbeschichtung, RAL 3000 gegen Aufpreis
- 2 Haltedorne, geeignet zur Aufnahme von max.
 - 6x 30 m vollsynthetischem Feuerlösch-Schlauch C-42 nach DIN 14 811
- oder**
- 4x 20 m vollsynthetischem Feuerlösch-Schlauch B-75 nach DIN 14 811
 - 2 Strahlrohrhalter für Strahlrohr CM DIN14 365 an der Rückwand
 - Halterung für ein Standrohr SR-2C oder SR-2B und Unterflurhydrantenschlüssel

Zubehör

- 2x Strahlrohr CM DIN mit Kugelleichtschalthahn,
Vollstrahl, Sprühstrahl, Absperrung
- 1x Standrohr SR-2C
1x Überflurhydrantenschlüssel
- 6x 30 m vollsynthetischem Feuerlösch-Schlauch C-42 nach DIN 14 811
- oder**
- 4x 30 m vollsynthetischem Feuerlösch-Schlauch B-75 nach DIN 14 811
jeweils beidseitig eingebunden mit LM-Druckkupplung nach DIN 14 332,
innen gummiert, doppelt gerollt

Typ	Ausführung	Bauart	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe
GS 450/B	Aufputzschrank	C	2121	700	1.250	350

