

## Schlauch- und Geräteschrank zur Aufnahme von druckseitigen Feuerlösch-Gerätschaften

### Kurzbeschreibung

- Allseits abgekanteter Schrank aus Stahlblech, grundiert
  - Abgeschrägtes Dach
  - 2 Türen im Rahmen liegend, mit Hutprofil verstärkt
  - vertieft liegender LM-Dehgriff, mit Getriebeverschluß, plombierbar
  - Befestigungsbohrungen zur Wandmontage in der Rückwand
  - Einbrenn-Pulverbeschichtung, RAL 3000 gegen Aufpreis
- 4 Haltedorne, geeignet zur Aufnahme von max.
  - 16x 30 m vollsynthetischem Feuerlösch-Schlauch C-42 nach DIN 14 811
- oder**
- 12x 20 m vollsynthetischem Feuerlösch-Schlauch B-75 nach DIN 14 811
  - 2 Strahlrohrhalter für Strahlrohr CM DIN14 365 an der Rückwand
  - Halterung für ein Standrohr SR-2C oder SR-2B und Überflurhydrantenschlüssel

### Zubehör

- 2x Strahlrohr CM DIN mit Kugelleichtschalthahn,  
Vollstrahl, Sprühstrahl, Absperrung
- 1x Standrohr SR-2C  
1x Überflurhydrantenschlüssel  
16x 30 m vollsynthetischem Feuerlösch-Schlauch C-42 nach DIN 14 811
- oder**
- 12x 30 m vollsynthetischem Feuerlösch-Schlauch B-75 nach DIN 14 811  
jeweils beidseitig eingebunden mit LM-Druckkupplung nach DIN 14 332,  
innen gummiert, doppelt gerollt

Typ	Ausführung	Bauart	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe
GS 451	Aufputzschrank	C	2122	1.150	1.250	500

